



Rail DALI 3 allumages

ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 - Internal corner 90°

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.


Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Accessoires pour suspension | Non [-] |
| Accessoires mécaniques | Non [-] |
| Couleur des accessoires | Gris |
| Caractéristiques électriques | |
| Accessoires électriques | CCPI [Internal corner 90°] |
| Circuit | 5C6 [3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600] |
| Matériaux et finitions | |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |

| Données logistiques | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Code de produit complet | 871869606565599 |
| Nom du produit de la commande | ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1) |
| Code barre produit | 8718696065655 |
| Code de commande | 06565599 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 25 |
| SAP - Matériaux | 910502500077 |
| Net Weight (Piece) | 0,170 kg |

Rail DALI 3 allumages

Schéma dimensionnel



ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)

