



TCW060

TCW060 2xTL5-49W HFS

2 pcs - TL5 - 49 W - Électronique haute fréquence

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	2 [2 pcs]
Code famille de lampe	TL5 [TL5]
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	- °
Puissance de la lampe	49 W
Température de couleur	-
Kombipack	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Appareillage	Électronique haute fréquence
Cache optique/ type de l'objectif	PCP [Diffuseur polycarbonate prismatique]
Éclairage de secours	Non [-]
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Essai au fil incandescent	NO [Non]
Version pays	NO [Norway]
Marquage CE	Marquage CE

Marquage ENEC	Non
Garantie	3 ans
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur	10
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Service tag	Oui
Score taux d'éblouissement CEN	26

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	Not applicable W
Courant d'appel	28 A
Temps du courant d'appel	0,35 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

