



eW Burst Compact Powercore

BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V GR

Blanc chaud - 8° - Faisceau intensif 8° - Gris

eW Burst Compact Powercore est un projecteur LED d'extérieur à haut rendement, conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage des sites. Les versions Architectural et Paysage produisent un flux lumineux blanc chaud 2700 K et blanc neutre 4000 K de haute qualité, permettant de couvrir une grande variété d'applications d'éclairage décoratif par projection. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site, à la page "<http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewburstcompactpc/>"

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Nombre de sources lumineuses	12 [12 pcs]	Tension d'entrée	100 à 277 V
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Température de couleur	Blanc chaud	Gestion et gradation	
Source lumineuse de substitution	Non	Intensité réglable	Oui
Driver inclus	Oui	Matériaux et finitions	
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	Configuration du boîtier	BV [Basic version]
Faisceau du luminaire	8°	Commande	Gris
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Normes et recommandations	
Marquage CE	Marquage CE	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G
Durée de vie à 50% du flux lumineux	100000 h		
Durée de vie à 70% du flux lumineux	90000 h		
Optic type outdoor	Faisceau intensif 8°		

eW Burst Compact Powercore

Complies with ANSI C136.31, 3G

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	624 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	41,9 lm/W
Température de couleur corr. initiale	2700 K
Température Indice de rendu des couleurs	83
Puissance initiale absorbée	15 W

Durées de vie (Conforme IEC)


Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	100000
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported	90000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	90000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	50000

Données logistiques


Code de produit complet	871794388475999
Désignation Produit	BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V GR
Code barre produit (EAN)	8717943884759
Code de commande	88475999
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	4
Code industriel (12NC)	910503701665
Poids net (pièce)	3,500 kg



Schéma dimensionnel



eW Burst Compact Powercore



eW Burst Compact Powercore

