



eW Cove QLX Powercore

BCX423 3000 5.5W L305 MB CE/CCC

3000 K - 60° x 90° - 5.5 W - Faisceau semi intensif - 305 mm - Gris

La solution eW Cove QLX Powercore représente la nouvelle génération de l'éclairage LED linéaire de haute qualité pour les corniches. Ce luminaire discret et élégant produit un flux élevé de lumière blanche ou de couleur unie pour un prix intéressant. Le eW Cove QLX Powercore est conçu pour remplacer les sources traditionnelles d'éclairage blanc des corniches pour des effets de lumière diffuse aux murs et aux plafonds, d'éclairage frontal et d'éclairage indirect depuis une seule corniche. Un choix de températures de couleur, de couleurs unies, de largeurs de faisceau et de longueurs offre une multitude de possibilités de conception. La technologie Powercore intégrée assure un contrôle de puissance rapide, efficace et précis directement depuis la tension secteur évitant de recourir à des alimentations électriques externes. L'utilisation d'un câblage standard permet de simplifier considérablement l'installation et contribue à réduire le coût total du système.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Faisceau du luminaire	60° x 90°
Température de couleur	Blanc chaud	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Description du système de lampe	Non	Prêt à installer	Non
Source lumineuse de substitution	Non	Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]	Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Driver inclus	Oui	Description du type	No
Type d'optique	MB [Faisceau semi intensif]	Marquage CE	Marquage CE
Cache optique/ type de l'objectif	PC [Vasque polycarbonate bombée]	Marquage ENEC	Non

eW Cove QLX Powercore

Marquage CCC	CCC mark
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Plastique
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur	305 mm
Commande	Gris
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK00 [Pas de protection]
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Température de couleur corr. initiale	3000 K
Température Indice de rendu des couleurs	82
Puissance initiale absorbée	5.5 W
Durées de vie (Conforme IEC)	
Durée de vie L70B50	75000 h
Durée de vie L80B50	44000 h
Durée de vie L90B50	17000 h

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	37000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	75000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	37000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	37000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	44000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	37000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	47000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	37000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Calculated	17000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	37000


Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C
Convient à une commutation aléatoire	Oui


Données logistiques

Code de produit complet	871829164307499
Désignation Produit	BCX423 3000 5.5W L305 MB CE/CCC
Code barre produit (EAN)	8718291643074
Code de commande	64307499
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	25
Code industriel (12NC)	910503705209
Poids net (pièce)	0,186 kg

Schéma dimensionnel



Cove



Cove

