



eW Cove QLX Powercore

BCX423 3500 5.5W L305 KIT WB CE/CCC

LED High Brightness - Vasque polycarbonate bombée - 110° x 110°

La solution eW Cove QLX Powercore représente la nouvelle génération de l'éclairage LED linéaire de haute qualité pour les corniches. Ce luminaire discret et élégant produit un flux élevé de lumière blanche ou de couleur unie pour un prix intéressant. Le eW Cove QLX Powercore est conçu pour remplacer les sources traditionnelles d'éclairage blanc des corniches pour des effets de lumière diffuse aux murs et aux plafonds, d'éclairage frontal et d'éclairage indirect depuis une seule corniche. Un choix de températures de couleur, de couleurs unies, de largeurs de faisceau et de longueurs offre une multitude de possibilités de conception. La technologie Powercore intégrée assure un contrôle de puissance rapide, efficace et précis directement depuis la tension secteur évitant de recourir à des alimentations électriques externes. L'utilisation d'un câblage standard permet de simplifier considérablement l'installation et contribue à réduire le coût total du système.

Données du produit

Caractéristiques générales		Marquage CCC	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]		CCC mark
Température de couleur	Blanc neutre	Caractéristiques électriques	
Source lumineuse de substitution	Non	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Driver inclus	Oui	Gestion et gradation	
Cache optique/ type de l'objectif	PC [Vasque polycarbonate bombée]	Intensité réglable	Oui
Faisceau du luminaire	110° x 110°		
Marquage CE	Marquage CE		

eW Cove QLX Powercore

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Plastique
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Commande	Gris

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
-----------------------------	-------------------------------

Performances Initiales (Conforme IEC)

Température de couleur corr. initiale	3500 K
Température Indice de rendu des couleurs	83
Puissance initiale absorbée	5.5 W

Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	37000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	75000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	37000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	37000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	44000

Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	37000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	47000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	37000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Calculated	17000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	37000

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C
---------------------------------	--------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829164312899
Désignation Produit	BCX423 3500 5.5W L305 KIT WB CE/CCC
Code barre produit (EAN)	8718291643128
Code de commande	64312899
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	910503705214
Poids net (pièce)	0,366 kg

IP20

Schéma dimensionnel



eW Cove QLX Powercore

