



Plafonnier de désinfection aérienne supérieure par UV-C

SM355B 4xTUV PLS 9W HFM

PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR – 4 pcs – HF Matchbox
– Blanc et noir – 38 W – 230 V

Partie intégrante de l'offre Philips de dispositifs de désinfection de l'air par UV-C, ce plafonnier est conçu pour être installé sur des faux-plafonds dans de nombreuses applications. Optimisé pour des hauteurs de plafond standards, les rayons UV-C sont principalement émis horizontalement, au niveau du dispositif et au-dessus de ce dernier. Le rayonnement est également contrôlé au moyen de réflecteurs spécifiques et d'une grille spécialement conçue. Cela permet de désinfecter l'air d'une pièce tout en garantissant la continuité des activités professionnelles quotidiennes qui y ont lieu lorsque l'appareil est activé.

Mises en garde et sécurité

- DANGER : produit ultraviolet du groupe de risques 3. Comme tout système de désinfection, les dispositifs et lampes UV-C doivent être installés et utilisés de manière appropriée. L'exposition directe aux UV-C est dangereuse. Elle peut entraîner une réaction cutanée de type coup de soleil et endommager gravement la cornée.
- Le rayonnement UV-C étant invisible à l'œil nu, le dispositif de désinfection aérienne supérieure par UV-C doit être installé avec les précautions adéquates afin de garantir un fonctionnement sécurisé. Ce dispositif doit uniquement être utilisé comme composant de systèmes contenant, entre autres, les protections indiquées dans les instructions de montage et/ou les manuels d'utilisation.
- L'exposition directe aux UV-C est dangereuse. Les luminaires UV-C de Philips doivent uniquement être vendus par des partenaires agréés et installés par des professionnels qualifiés conformément à nos exigences légales et sécuritaires rigoureuses. Nos produits UV-C ne sont pas destinés à être utilisés dans des applications ou activités susceptibles de provoquer la mort, des blessures corporelles et/ou d'endommager l'environnement.

Plafonnier de désinfection aérienne supérieure par UV-C

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	4 [4 pcs]
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	- °
Nombre d'unités d'appareillage	4 unités
Appareillage	HFM [HF Matchbox]
Type d'optique	L [Grille à lames laquées blanches]
Faisceau du luminaire	-
Interface de commande	-
Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	NO [Non]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Non
Garantie	1 ans
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B 70	
Risque photobiologique	Photobiological risk group 3 @200mm to EN62778
Spécification des risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Code de la famille de produits	SM345C [PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR]
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Courant d'appel	13 A
Temps du courant d'appel	0,11 ms
Facteur de puissance (min.)	0.66
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux de réflecteur	Aluminium
Constitution de l'optique	Aluminium
Dispositif de montage	Cadre pour montage encastré

Longueur totale	595 mm
Largeur totale	595 mm
Hauteur totale	185 mm
Couleur	Blanc et noir
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	185 x 595 x 595 mm

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]
Notation de durabilité	-

Ultra-Violet (UV)

Rayonnement UV-C	0,37 W
Irradiance UV-C définie à 2 m	136
Irradiance UV-C définie à 0,2 m	1522

Performances initiales (conforme IEC)

Puissance initiale absorbée	38 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Non


Données logistiques

Code de produit complet	871951496500300
Nom du produit de la commande	SM355B 4xTUV PLS 9W HFM
Code barre produit	8719514965003
Code de commande	96500300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910505103001
Net Weight (Piece)	7,500 kg



Plafonnier de désinfection aérienne supérieure par UV-C

Schéma dimensionnel



SM355B 4xTUV PLS 9W HFM

