



Maxos, Accessoires

9MX056 CBA BK

Chain bracket adjustable

The swivel device is a versatile mechanical connecting device for Maxos TL-D and TL5 light-lines and enables variable angles between the light-lines. The minimum angle is 45 degrees. Due to its attractive design it is often used in application areas such as shops, schools and museums. Up to four light-lines can be connected with one swivel device. The housing is made of plastic, with a white or silver coating, and with inner supporting elements made of steel. If needed, the swivel device can accommodate lighting control sensors, loudspeakers, etc. It is pre-mounted with an adjustable quick hanger with a 1.25 m steel suspension wire. One dedicated coupling piece (9MX056 CP-SD WH/SI) per trunking section is necessary to connect the trunking to the swivel device. Electrical components for mains feed-through have to be ordered as required.

Données du produit

Caractéristiques générales		Circuit	
Classe de protection CEI	-		Non [-]
Accessoires pour suspension		Matériaux et finitions	
Accessoires pour suspension	CBA [Chain bracket adjustable]	Longueur	- mm
Accessoires mécaniques	Non [-]	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm
Configuration d'emballage	No [-]	Normes et recommandations	
Couleur des accessoires	Noir	Code d'indice de protection	-
Accessoires d'éclairage de secours	Non [-]	Données logistiques	
Code de la famille de produits	9MX056 [ACC MAXOS]	Code de produit complet	403073225202200
Photométries et colorimétries		Nom du produit de la commande	9MX056 CBA BK
Cache optique/type d'accessoire pour objectif	Non [-]	Code barre produit	4030732252022
Caractéristiques électriques		Code de commande	25202200
Accessoires électriques	Non [-]		

Maxos, Accessoires

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910629113626

Net Weight (Piece)	0,115 kg
--------------------	----------

