



# Maxos, Accessoires

## 9MX056 CPI

Pièce d'accouplement interne

The swivel device is a versatile mechanical connecting device for Maxos TL-D and TL5 light-lines and enables variable angles between the light-lines. The minimum angle is 45 degrees. Due to its attractive design it is often used in application areas such as shops, schools and museums. Up to four light-lines can be connected with one swivel device. The housing is made of plastic, with a white or silver coating, and with inner supporting elements made of steel. If needed, the swivel device can accommodate lighting control sensors, loudspeakers, etc. It is pre-mounted with an adjustable quick hanger with a 1.25 m steel suspension wire. One dedicated coupling piece (9MX056 CP-SD WH/SI) per trunking section is necessary to connect the trunking to the swivel device. Electrical components for mains feed-through have to be ordered as required.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Classe de protection CEI	-
Accessoires pour suspension	CPI [ Pièce d'accouplement interne]
Accessoires mécaniques	Non [-]
Configuration d'emballage	No [-]
Couleur des accessoires	Non
Accessoires d'éclairage de secours	Non [-]
Code de la famille de produits	9MX056 [ ACC MAXOS]
Photométries et colorimétries	
Cache optique/type d'accessoire pour objectif	Non [-]
Caractéristiques électriques	
Accessoires électriques	Non [-]
Circuit	Non [-]
Matériaux et finitions	
Longueur	- mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	-
Données logistiques	
Code de produit complet	403073210809100
Nom du produit de la commande	9MX056 CPI
Code barre produit	4030732108091

## Maxos, Accessoires

Code de commande	10809100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910681003526

Net Weight (Piece)	0,220 kg
--------------------	----------

