



Maxos TL-D Rails allongés

9MX056 BC L600 WH

Couvercle aveugle

Les sections de rail prolongées sont en acier galvanisé à chaud, avec une finition blanche ou argentée. Elles sont disponibles en longueurs de 1 et 2 unités électriques de 58 W. Rallonges de 300 et 600 mm au milieu seulement (M), ou au milieu et à l'extrémité de ces sections de rail (ME), permettant des lignes interrompues lorsque les espaces entre les unités électriques correspondent à la longueur de rail prolongé. Les espaces peuvent être comblés par des caches d'obturation disponibles en accessoires. Un câble en nappe (5 connecteurs) est intégré dans le rail et garantit (en combinaison avec un interrupteur de sélection de phase intégré et des blocs contact) un câblage sûr et correct. Pour les lignes lumineuses suspendues, les sections de rail sont connectées en se servant du connecteur électrique intégré et d'un raccord mécanique externe robuste (accessoire). Les lignes lumineuses apparentes utilisent le même connecteur électrique intégré et un coupleur interne (accessoire). Sur la partie supérieure du rail des operculables spéciaux autorisent l'entrée du câble partout où nécessaire.

Données du produit

| Caractéristiques générales | | Code de la famille de produits | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Classe de protection CEI | - | Code de la famille de produits | 9MX056 [ACC MAXOS] |
| Accessoires pour suspension | Non [-] | Photométries et Colorimétries | |
| Accessoires mécaniques | BC [Couverture aveugle] | Optical cover/lens type accessory | Non [-] |
| Configuration d'emballage | No [-] | Caractéristiques électriques | |
| Couleur des accessoires | Blanc | Accessoires électriques | Non [-] |
| Accessoires d'éclairage de secours | Non [-] | | |

Maxos TL-D Rails allongés

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------|
| Circuit | Non [-] | Désignation Produit | 9MX056 BC L600 WH |
| Matériaux et finitions | | Code barre produit (EAN) | 4030732538768 |
| Longueur | 600 mm | Code de commande | 53876899 |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) | Unité d'emballage | 1 |
| Normes et recommandations | | Conditionnement par carton | 4 |
| Code d'indice de protection | - | Code industriel (12NC) | 910683007426 |
| Données logistiques | | Poids net (pièce) | 0,110 kg |
| Code de produit complet | 403073253876899 | | |

