



Malaga 10 et 11

SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60

MALAGA - SON-T - 150 W - Classe de sécurité II - Moveable reflector with Allen screw - Sable - Digital semi-parallel MK4 - Fixation universelle pour Ø 42/60 mm

Malaga 10 et 11 Luminaire pour l'éclairage public en milieu urbain, rural et industriel.

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de sources lumineuses | 1 [1 pc] |
| Code famille de lampe | SON-T [SON-T] |
| Puissance de la lampe | 150 W |
| Culot | E40 [E40] |
| Kombipack | Non |
| Appareillage | Classique |
| Cache optique/ type de l'objectif | PC [Vasque polycarbonate bombée] |
| Contrôle du flux lumineux | Non |
| Classe de protection CEI | Classe de sécurité II |
| Marquage CE | Marquage CE |
| Marquage ENEC | Marquage ENEC |
| Optic type outdoor | Moveable reflector with Allen screw |
| Cellule photoélectrique | Non [-] |
| Code de la famille de produits | SGS102 [MALAGA] |

| Caractéristiques électriques | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 15° |
| Tension d'entrée | 230-240 V |
| Allumage | SKD [Digital semi-parallel MK4] |

| Matériaux et finitions | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dispositif de montage | 42/60 [Fixation universelle pour Ø 42/60 mm] |
| Couleur | Sable |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |

| Normes et recommandations | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code d'indice de protection | IP43/65 [Protection des fils, protection contre la pluie/ pulvérisation ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau] |

| Photométries et Colorimétries | |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 15° |

Malaga 10 et 11

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Code de protection contre les chocs mécaniques | IK08 [5 J Protection anti-vandal] |
| Données logistiques | |
| Code de produit complet | 872790063463100 |
| Nom du produit de la commande | SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60 |
| Code barre produit (EAN) | 8727900634631 |
| Code de commande | 63463100 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Unité d'emballage | 1 |
| Conditionnement par carton | 1 |
| Code industriel (12NC) | 910925813712 |
| Poids net (pièce) | 6,560 kg |




Schéma dimensionnel



SGS102

