



# Rail 3 allumages RCS750

## ZRS750 CPF BK (XTS23-2)

3-circuit track - Coupling piece flexible - FLEXIBLE COUPLER

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.


### Données du produit

Caractéristiques générales		Matériaux et finitions	
Description du type	FLEXIBLE COUPLER	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Accessoires pour suspension	CPF [ Coupling piece flexible]		
Accessoires mécaniques	Non [ -]		
Couleur des accessoires	Noir		
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Accessoires électriques	Non [ -]	Code de produit complet	871155979855499
Tension d'entrée	250 V	Nom du produit de la commande	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)
Circuit	3C [ 3-circuit track]	Code barre produit	8711559798554
		Code de commande	79855499
		Numérateur - Quantité par kit	1
		Conditionnement par carton	5

## Rail 3 allumages RCS750

SAP - Matériaux	910930013618
Net Weight (Piece)	0,140 kg

### Schéma dimensionnel



ZRS750 CPF BK (XTS23-2)

