



CoreLine Recessed Spot gen2

RS155Z CFRM RND-FIX D68 ALU

Aluminium

CoreLine Accent gen2 tient la promesse de CoreLine de proposer des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Sa conception modulaire permet de créer le spot LED qui répond mieux à vos besoins spécifiques en termes de flux, de format et de finition. La gamme offre un large choix de températures de couleurs, de flux, de couleurs de finition, de type de collerettes, ainsi que des versions connectées. L'installation des CoreLine Accent gen2 est aisée et rapide grâce au connecteur à poussoir avec repiquage par défaut. L'excellent confort lumineux, leur longue durée de vie et leur faible consommation énergétique font des CoreLine Accent gen2 une solution d'accentuation idéale pour tout projet tertiaire ou résidentiel.

Mises en garde et sécurité

- Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et doit être câblé conformément aux dernières réglementations électriques IEE ou aux exigences nationales, conformément aux instructions de montage du produit.

Données du produit

Caractéristiques générales		Fréquence d'entrée	
Classe de protection CEI	-		- Hz
Matériaux	Aluminium	Matériaux et finitions	
Angle	Non	Hauteur totale	29 mm
Couleur des accessoires	Aluminium	Diamètre total	85 mm
Caractéristiques électriques		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	29 x NaN x NaN mm
Tension d'entrée	- V		

CoreLine Recessed Spot gen2

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	-
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0.3 J]


Données logistiques

Code de produit complet	871951494113799
Nom du produit de la commande	RS155Z CFRM RND-FIX D68 ALU
Code barre produit	8719514941137

Code de commande	94113799
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	18
SAP - Matériaux	911401823984



Schéma dimensionnel



RS155Z CFRM RND-FIX D68 ALU

