



ClearFlood Large

BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU

ClearFlood large - LED module 65000 lm - LED - Alimentation
- Optiflux asymmetrical axis angle 52° - Aluminium

ClearFlood Large (BVP651) est conçu pour répondre aux exigences d'une large gamme d'applications de projecteurs. Il comprend également toutes les fonctionnalités de contrôle et les interfaces nécessaires pour le rendre à l'épreuve du futur et même plus efficace. ClearFlood Large (BVP651) vous permet de choisir le flux exact dont vous avez besoin pour votre application. En incorporant des optiques extrêmement performantes et des LED dernier cri, c'est une solution hautement compétitive offrant un rapport lux / euro exceptionnel et des économies d'énergie instantanées. Le large choix d'optiques assure une couverture maximale des applications. ClearFlood Large (BVP651) est facile à installer, il suffit de le brancher et de sélectionner la meilleure option pour vos besoins.

Données du produit

Caractéristiques générales		
Code famille de lampe	LED650 [LED module 65000 lm]	Essai au fil incandescent
Température de couleur	740 blanc neutre	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Source lumineuse de substitution	Oui	Marquage CE
Nombre d'unités d'appareillage	2 units	Oui
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]	Marquage ENEC
Driver inclus	Oui	Marquage ENEC
Cache optique/ type de l'objectif	FG [Verre plat]	Garantie
Faisceau du luminaire	39° - 11° x 98°	5 ans
Interface de commande	-	Type d'optique - extérieur
Connexion	Unité de connexion 5 pôles	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
Câble	Non	Remarques
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	*-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée

ClearFlood Large

	de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10. * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composants
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	3
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Type de moteur LED	LED
Service Tag	Oui
Classe de maintenance	Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
Code de la famille de produits	BVP651 [ClearFlood large]

Photométries et colorimétries

Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant d'appel	13 A
Temps du courant d'appel	1,32 ms
Facteur de puissance (min.)	0.99

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux de réflecteur	-
Constitution de l'optique	Acrylate
Matériaux cache optique/lentille	Verre
Matériel de fixation	Acier
Dispositif de montage	MBA [Fixation ajustable]
Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur totale	817 mm
Largeur totale	597 mm
Hauteur totale	80 mm

Zone projetée effective	0,41 m ²
Couleur	Aluminium
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	80 x 597 x 817 mm

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 4 kV et en mode commun jusque 4 kV
Notation de durabilité	-

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	55440 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-7%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	137 lm/W
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	70
Chromaticité initiale	(0.380, 0.390) SDCM <5
Puissance initiale absorbée	405 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs (initial)	+/-2

Durées de vie (condorme IEC)

Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	0,1 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L96

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
Performance Température Ambiante Tq	25 °C

Données logistiques

Code de produit complet	871869910804500
Nom du produit de la commande	BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU
Code barre produit	8718699108045
Code de commande	10804500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	912300023760
Net Weight (Piece)	24.000 kg





ClearFlood Large

Schéma dimensionnel



BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU

Données photométriques



OFCS1_BVP651T251xLED650-4S740OFA52

OFPC1_BVP651T251xLED650-4S740OFA52

