



eW Burst Powercore gen2

BCP463 G2 19xLED-HB/3000 HMA BK

3000 K - 6° - Noir

eW Burst Powercore gen2 est un projecteur LED d'extérieur à haut rendement conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage rasant. Les versions Architectural et Paysage produisent un flux lumineux blanc chaud 2700 K et blanc neutre 4000 K de haute qualité, permettant de couvrir une grande variété d'applications d'éclairage d'illumination et décoratif. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.colorkinetics.com/Products

Données du produit

Caractéristiques générales		Normes et recommandations	
Source lumineuse de substitution	Non	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Faisceau du luminaire	6°		
Marquage CE	Marquage CE		
Marquage UL	Marquage UL et cUL		
Caractéristiques électriques		Performances Initiales (Conforme IEC)	
Tension d'entrée	100 à 277 V	Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	66 lm/W
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Température de couleur corr. initiale	3000 K
		Température Indice de rendu des couleurs	83
		Puissance initiale absorbée	30 W
Matériaux et finitions		Durées de vie (Conforme IEC)	
Commande	Noir	Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated	100000
		Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	51000
		Lumen Maintenance 50% at 50°C Calculated	100000
		Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported	51000
		Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	84000

eW Burst Powercore gen2

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	51000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	83000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	51000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	28000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	28000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Calculated	27000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	27000

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871869921577499
-------------------------	-----------------

Désignation Produit	BCP463 G2 19xLED-HB/3000 HMA BK
Code barre produit (EAN)	8718699215774
Code de commande	21577499
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	2
Code industriel (12NC)	912400135375
Poids net (pièce)	3,470 kg

Schéma dimensionnel



eW Burst Powercore gen2

