



# HID-AspiraVision CDM

## HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision est la marque d'excellence de la technologie des appareillages électroniques intelligents : de haute qualité, compacts, légers et faciles à utiliser, avec des fonctionnalités supplémentaires pour une performance optimale des lampes CDM 35, 50 et 70 W. La fonction de commutation récemment ajoutée est synonyme d'une flexibilité optimale pour les utilisateurs intégrant trois choix de puissances différentes dans un seul ballast.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Courant d'entrée (nom.)	
Code d'application	-		0.23 A
Type de lampe	CDM	Câblage	
Nombre de lampes	1 pièce/unité	Longueur de dénudage de câble	10.0-11.0 mm
Compatible pour une utilisation extérieure	Non	Section des câbles de contact de ballast	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
Réamorçage à chaud	oui	Type de connecteur	Insert
Caractéristiques électriques		Caractéristiques systèmes	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Puissance de ballast nominale	35 W
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Puissance nominale de la lampe sur CDM	39 W
Tension secteur minimum de fonctionnement (min.)	198 V	Puissance système lampe CDM	44 W
Temps d'arrêt de l'amorçage (nom.)	20 min	Puissance lampe sur CDM	39 W
Caractéristiques de la tension réseau (AC)	-10% - +6%	Perte de puissance sur ballast CDM	5 W
Sécurité de tension secteur (CA)	-18% - +10%	Températures	
Courant de fuite (max.)	0,5 mA	T-ambiante (max.)	55 °C
Pic de tension de sortie (max.)	4000 V	Température ambiante (min.)	-20 °C
Tolérance de puissance de la lampe	-3%/+3%	Température de stockage (max.)	80 °C
		Température de stockage (min.)	-25 °C

# HID-AspiraVision CDM

T-case Extinction (min.)	85 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
Interface de commande	-
<b>Matériaux et finitions</b>	
Boîtier	/I
<b>Normes et recommandations</b>	
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel)	EN61547(L-L 1kV, L-G 2kV) kV
Protection contre les surtensions 400 V AC	5 min
Protection thermique active	oui
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 éd 7.2
Norme de vibration	IEC68-2-6 F c
Indice IK	IEC 68-2-29 Eb
Norme d'humidité	EN 61347-2-3 and 2-1

Marques d'homologation	Marquage F Déclaration CE Certificat ENEC Certificat VDE Certificat CB VDE-EMC marking
Niveau de bruit et de ronflement	20 dB(A)
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	872790088524800
Nom du produit de la commande	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Code barre produit (EAN)	8711500881663
Code de commande	88524800
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	913700647666
Poids net (pièce)	0,260 kg

## Schéma dimensionnel



HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

### Product

HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

