



Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code d'application	K302-A2-ITS
Conception	BC2-160
Type de lampe	SON/MH/CDM/CDO
Nombre de lampes	1 pièce/unité
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Facteur de puissance (nom) à 100% de charge	0,85
Caractéristiques de la tension réseau (AC)	-8% - +6%
Sécurité de tension secteur (CA)	-10% - +10%
Courant d'entrée avec compensation	1,4 A
Courant d'entrée sans compensation	3 A
Facteur de puissance sans compensation PF (nom.)	0,4
Pertes de puissance (nom.)	26,1 W
Câblage	
Longueur de dénudage de câble	6,0 mm
Section des câbles de contact de ballast	2,5 mm ²
Type de connecteur	Vis
Caractéristiques systèmes	
Condensateur	32µF/250V
Puissance de ballast nominale	250 W
Amorceur recommandé	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366)
Températures	
Température de stockage (max.)	130 °C
Température de stockage (min.)	-30 °C
Température des enroulements	140 °C
Température ambiante de fonctionnement	70 °C
Normes et recommandations	
Protection thermique active	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat ENEC



Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Données logistiques

Code de produit complet	871869674102300
Nom du produit de la commande	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Code barre produit	8718696741023
Code de commande	74102300
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	913700752926
Net Weight (Piece)	3,250 kg

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

