



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Dépréciation à 500 heures	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		30 %
Application principale	Insect traps	Caractéristiques électriques	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	9000 h	Puissance (valeur nominale)	36 W
Durée de vie utile (nom.)	5000 h	Courant lampe (nom.)	0,865 A
Photométries et colorimétries		Tension (nom.)	50 V
Code couleur	10	Matériaux et finitions	
Couleur	Actinique	Forme de l'ampoule	T26 [ T 26mm]
Coordonnée trichromatique x (nom.)	225		
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	230		
Dépréciation à 500 heures	20 %		

# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Normes et recommandations

Taux de mercure (Hg) (nom.) 8,0 mg

## Ultra-Violet (UV)

UV-B/UV-A (CEI) 0,2 %

Rayonnement UV-A 100 heures (CEI) 8,8 W

## Données logistiques

Code de produit complet 872790086085600

Nom du produit de la commande Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Code barre produit 8727900860856

Code de commande 86085600


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 25

SAP - Matériaux 928019801003

Net Weight (Piec) 127,500 g


## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

## Données photométriques



XDPB\_XUATLDK\_10-Spectral power distribution B/W



XDPO\_XUATLDK\_10-Spectral power distribution Colour

