



MSR

MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3

The lamp's short arc and compact design helps enable a compact luminaire that provides high beam intensity, while the excellent color rendition characteristics help ensure optimal colors on stage. The highly innovative P3 technology, developed by Philips, allows MSR Short Arc lamps to be used at higher temperatures in any burning position. The result? Longer lifetime, fewer early failures and a highly consistent performance throughout the lamp's lifetime.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)	
Culot	PGJ50 [PGJ50]		80
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Caractéristiques électriques	
Application principale	Loisirs	Puissance (valeur nominale)	1200 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h	Courant lampe (nom.)	15 A
Description du système	SA/SE	Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	207 V
Photométries et colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	- [Non précisé]	avec gradation	Oui
Flux lumineux (min.)	87000 lm	Matériaux et finitions	
Flux lumineux (nom.)	93000 lm	Informations sur le culot	Non-disponible [-]
Coordonnée trichromatique x (nom.)	318	Conditions techniques luminaires	
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	327	Température de l'ampoule (max.)	950 °C
Température de couleur proximale (nom.)	6000 K	Température de pincement (max.)	500 °C
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	78 lm/W		

Température de pincement (Max)-DUP (ne pas utiliser)	500 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	872790092602600
Nom du produit de la commande	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3
Code barre produit	8727900926026
Code de commande	92602600

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	3
SAP - Matériaux	928174605114
Net Weight (Piece)	0,107 kg

Schéma dimensionnel



MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	26,1 mm	5,5 mm	44 mm	46 mm	45 mm	109 mm

