

MSR GOLD

MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	PGJX28 [PGJX28]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Application principale	Loisirs
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h
Description du système	MiniFastFit
Photométries et colorimétries	
Code couleur	- [Non précisé]
Flux lumineux (nom.)	28000 lm
Coordonnée trichromatique x (nom.)	310
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	320
Température de couleur proximale (nom.)	6700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	65 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	60

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	400 W
Courant lampe (nom.)	7,2 A
Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	198 V
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	PGJX28
Conditions techniques lumineuses	
Température de l'ampoule (max.)	950 °C
Température de pincement (max.)	500 °C

MSR GOLD


Température de pincement (Max)-DUP (ne pas utiliser) 500 °C

Données logistiques

Code de produit complet	871829115828800
Nom du produit de la commande	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16
Code barre produit	8718291158288

Code de commande	15828800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	16
SAP - Matériaux	928194005114
Net Weight (Piece)	0,053 kg

Schéma dimensionnel



MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F (min)	F (min)
MSR Gold™ 400	23,2 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56	111 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/16									

