



MSD

MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16

Il suffit de quelques secondes pour remplacer la lampe MSD Gold™ MiniFastFit, grâce à son culot spécial. Vous pouvez ainsi poursuivre vos loisirs sans interruption. De plus, les broches plaquées or innovantes garantissent un excellent transfert du courant, ce qui prolonge la durée de vie de la lampe et du support de lampe et réduit les coûts de remplacement. La taille compacte de la lampe permet de la manipuler et de l'adapter facilement aux équipements de petite taille, tandis que l'arc très court produit un niveau élevé de luminosité perçue et d'intensité de faisceau. De plus, les lampes MSD Gold™ MiniFastFit ont une durée de vie prolongée, ce qui réduit encore leur coût de remplacement.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Efficacité lumineuse (valeur nominale)		70 lm/W	
Culot	PGJX28 [PGJX28]	Indice de rendu des couleurs (nom.)		73	
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Caractéristiques électriques			
Application principale	Loisirs	Puissance (valeur nominale)	300 W		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	2000 h	Courant lampe (nom.)	3,8 A		
Description du système	MiniFastFit	Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	207 V		
Photométries et colorimétries		Gestion et gradation			
Code couleur	2	avec gradation	Non		
Flux lumineux (nom.)	21000 lm				
Coordonnée trichromatique x (nom.)	292				
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	310				
Température de couleur proximale (nom.)	8600 K				

Matériaux et finitions

Informations sur le colot PGJX28

Conditions techniques lumineuses


Température de l'ampoule (max.) 600 °C
 Température de pincement (max.) 350 °C
 Température de pincement (Max)-DUP (ne pas utiliser) 350 °C

Données logistiques

Code de produit complet 872790091257900

Nom du produit de la commande	MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16
Code barre produit	8727900912579
Code de commande	91257900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	16
SAP - Matériaux	928199805114
Net Weight (Piece)	0,062 kg

Schéma dimensionnel



MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD Gold™ 300/2	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/16						

Données photométriques

