



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL

Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

Données du produit

Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	B22 [B22]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h		70 %
Cycle d'allumage	50000X	Caractéristiques électriques	
Type technique	6-40W	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Photométries et Colorimétries		Puissance (valeur nominale)	6 W
Code couleur	822-827 [blanc chaud réglable]	Courant lampe (nom.)	35 mA
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Puissance équivalente	40 W
Couleur	Blanc chaud (WW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur proximale (nom.)	- K	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75 lm/W		

MASTER LEDcandle

Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	95 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869645362900
Nom du produit de la commande	MASTER LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL
Code barre produit (EAN)	8718696453629
Code de commande	45362900
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001140802
Poids net (pièce)	0,063 kg


Schéma dimensionnel



Candle B38 220-240V 6W-40W 2700K B22 DT

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL	38 mm	111 mm

Données photométriques



MASTER LEDcandle

