



# Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

## TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D

Les lampes LED Philips TrueForce pour espaces industriels et commerciaux vous offrent une solution simple à retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharges (HID) dans les applications à grande hauteur. Cette solution vous offre les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie, et ne nécessite qu'un investissement initial faible. Grâce à leur conception et leur compatibilité uniques, les lampes LED TrueForce vous permettent de remplacer directement les lampes à décharges (HID) sans changer d'équipement ni d'appareillage (il n'est pas possible de les alimenter directement en 230V). Les multiples options d'angle d'ouverture du faisceau et l'indice de rendu des couleurs élevé améliorent la distribution de lumière tout en créant un environnement agréable, sûr et à haute productivité.

### Données du produit

# Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

## Caractéristiques générales

Culot	E40 [ E40]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	145-400W

## Photométries et Colorimétries

Code couleur	840 [ CCT de 4000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	120 °
Flux lumineux (nom.)	20000 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	137,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

## Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance (valeur nominale)	145 W
Courant lampe (nom.)	3900 mA
Puissance équivalente	400 W
Heure de démarrage (nom.)	0,7 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.7 s

Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	100-145 V

## Températures

Température maximum du boîtier (nom.)	95 °C
---------------------------------------	-------

## Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----


## Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	160 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871869671388400
Nom du produit de la commande	TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D
Code barre produit (EAN)	8718696713884
Code de commande	71388400
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	2
Code industriel (12NC)	929001357102
Poids net (pièce)	1,300 kg

## Schéma dimensionnel





TForce LED HIL ND 150-400W E40 840 120D

Product	D	C
TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D	210 mm	250 mm


# Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SO/N/HPL)

## Données photométriques




400W E40 Others ND 120D 840 4000K

400W E40 Others ND 120D 840 4000K




400W E40 Others ND

## Durée de vie




400W E40 Others ND



400W E40 Others ND

# Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

## Durée de vie



LedTrueForce

