

## ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827  
0026682



### Caractéristiques de la gamme

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0026682
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10.5
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740293
Flux lumineux (lm)	1060
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	220
Puissance (W)	10.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288266824

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0026682
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10.5
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740293

## ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827  
0026682

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1060
Flux lumineux (lm)	1060
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	220
Angle de faisceau (nominal) (°)	220
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	10.5
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	Non
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	11
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	110
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.057

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288266824
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (intérieur)	25410288266828
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.4

## ToLEDo GLS et Globe G120


ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827  
0026682

Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.7
DUN14 (extérieur)	15410288266821
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	72.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	29.7

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures

### SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo GLS et Globe G120  
*ToLEDo GLS V4 11W 1060LM E27 827*  
0026682

