

Accessoires Convenio

CONVENIO LINEAIRE WH 12V 3000K L400

0043325

Caractéristiques de la gamme

- Système d'éclairage modulaire couvrant la plupart des applications d'éclairage par spots, linéaires et de zones. Interface mécanique et électrique unifiée permet au client de créer différentes configurations d'éclairage. Design ultra fin, minimaliste et contemporain. Supports de montage sans soudure pour une installation facile. CONVENIO LINÉAIRE est un éclairage LED linéaire homogène et fin, utilisé pour des applications d'éclairage des armoires, au mur ou au plafond. CONVENIO SPOT LINÉAIRE est un éclairage utilisé pour les applications lèche-murs ou suspendues. CONVENIO SPOT est un éclairage par spot LED utilisé pour l'éclairage d'accentuation avec un flux lumineux élevé de 400lm. VERSION KIT : Driver de 15W inclus, durée de vie : 25.000h . Divers accessoires (angle plat, angle intérieur, angle extérieur, variateur gradable) vous permettent de personnaliser votre solution d'éclairage.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0043325
Nom du produit	CONVENIO LINEAIRE WH 12V 3000K L400
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage en saillie
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality,Retail,Residential & Consumer
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002558
Flux lumineux (lm)	600
Efficacité système lm/W	75
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	5
Angle de faisceau (°)	114
Consommation électrique totale (W)	8
Protection électrique	Classe 3
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Couleur du corps	Blanc/Argent
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288433257
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0043325
Nom du produit	CONVENIO LINEAIRE WH 12V 3000K L400
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage en saillie

Accessoires Convenio CONVENIO LINEAIRE WH 12V 3000K L400 0043325

Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality,Retail,Residential & Consumer
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +30
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002558

Données optiques

Flux lumineux (lm)	600
Efficacité système lm/W	75
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	5
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	114

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	8
Tension secteur (V)	12V
Protection électrique	Classe 3

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc/Argent
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	400
Largeur (mm)	30
Hauteur (mm)	15
Poids (kg)	0.163

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288433257
Longueur simple de l'emballage (cm)	41.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	4.6
DUN14 (extérieur)	15410288433254
unités par emballage extérieur	20
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	43.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	27.4

SCHÉMAS TECHNIQUES

Accessoires Convenio CONVENIO LINEAIRE WH 12V 3000K L400 0043325

