


## Colossal 900 Prismatic

Colossal900 58,7W 8170lm PRIS Blanc 840 SSC  
2071248



### Caractéristiques

- Colossal900 58,7W 8170lm PRIS Blanc 840 SSC. Luminaire architectural de grand diamètre (900mm). Installation saillie ou suspendue. Cerclage aluminium sans soudure. Colorie blanc (RAL9016). Garantie 5 ans. Fabriqué en France. Efficacité lumineuse : 139lm/W. Optique prismatique, UGR<19. SDCM 3, IRC>80. 650°C, classe 1. RG0. SylSmart Standalone. IP40, IK07. Dimensions : 888x93mm. Durée de vie : 66.000h (L90).



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Colossal900 58,7W 8170lm PRIS Blanc 840 SSC
Technologie	LED (3 SDCM)
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	8170
Efficacité système lm/W	139
Température de couleur (K)	4000
Code couleur	840
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	58.7
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Type de contrôle	SylSmart SSC
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5025768712489

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

## Colossal 900 Prismatic

Colossal900 58,7W 8170lm PRIS Blanc 840 SSC

2071248

Nom du produit	Colossal900 58,7W 8170lm PRIS Blanc 840 SSC
Technologie	LED (3 SDCM)
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+25°C
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	8170
Efficacité système lm/W	139
Température de couleur (K)	4000
Code couleur	840
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Type de distribution	Symétrique
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	58.7
Actuel (A)	350
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.99
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	9
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Type de contrôle	SylSmart SSC
Courant driver (mA)	350
Courant d'appel (A)	23
Durée du courant d'appel (µs)	174
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	B
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	18
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	26
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	28
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	34
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	9
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	13

## Colossal 900 Prismatic

Colossal900 58,7W 8170lm PRIS Blanc 840 SSC  
2071248

<b>Max. Luminaire par disjoncteur 16A B</b>	14
<b>Max. Luminaire par disjoncteur 20A B</b>	17

### Durée de vie

<b>Durée de vie moyenne - L70 B50</b>	170000
<b>Durée de vie moyenne - L80 B20</b>	145000
<b>Durée de vie moyenne - L90 B10</b>	66000

### Données physiques

<b>Couleur du corps</b>	RAL 9016 - Blanc signalisation
<b>Indice de protection IP</b>	IP40/20
<b>Indice de protection IK</b>	IK07
<b>Finition du diffuseur</b>	Prismatique
<b>Matériau du diffuseur</b>	PMMA Acrylique
<b>Hauteur nominale du produit (mm)</b>	93
<b>Diamètre nominal produit (mm)</b>	888
<b>Poids (kg)</b>	16.6


### Emballage

<b>Type d'emballage</b>	Carton
<b>Code EAN</b>	5025768712489
<b>Longueur simple de l'emballage (cm)</b>	14.0
<b>Largeur unitaire de l'emballage (cm)</b>	96.0
<b>Profondeur emballage unitaire (cm)</b>	96.0
<b>DUN14 (intérieur)</b>	05025768712489
<b>unités par emballage extérieur</b>	1
<b>Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)</b>	14.0
<b>largeur de l'emballage extérieur (cm)</b>	96.0
<b>Profondeur de l'emballage extérieur (cm)</b>	96.0

### Sécurité

<b>Condition de fonctionnement optimal (° C)</b>	5-25
--	------

## PHOTOMÉTRIE



## Colossal 900 Prismatic

Colossal900 58,7W 8170lm PRIS Blanc 840 SSC

2071248

---

### SCHÉMAS TECHNIQUES

---

