

## Accessoires DeltaWing

DeltaWing support 45° fixation angle  
3044727



### Caractéristiques de la gamme

- Plafonnier IP44 et IK08 pour sources LED et fluorescentes T5. Disponible en version 1 tube ou 2 tubes T5 (fourni avec lampes 840). Disponible en version LED (jusqu'à 6,984lm avec une efficacité jusqu'à 98lm/W). Optique du diffuseur conçue de façon à créer un halo lumineux sur le côté. Diffuseur à prismes en polycarbonate haute efficacité, limitant l'éblouissement. Réflecteur interne masquant l'appareillage du luminaire, facile à enlever pour une maintenance aisée. Disponible en standard : Ballast HF (A2) ou DALI intégré. Montage possible en applique ou en suspension en utilisant le kit (à commander séparément). Groupe de risque photobiologique : GR=0



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3044727
Nom du produit	DeltaWing support 45° fixation angle
Technologie	Accessoire
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002557
E-number SE	7014142
Couleur de lumière	N/A
Code EAN	8711971447276
Lampes	No

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	3044727
Nom du produit	DeltaWing support 45° fixation angle
Technologie	Accessoire
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002557
E-number SE	7014142

### Données optiques

Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	N

### Caractéristiques électriques

Transformateur requis	Yes
-----------------------	-----

### Données physiques

Poids (kg)	0.2
------------	-----

## Accessoires DeltaWing

*DeltaWing support 45° fixation angle*  
3044727

---

### Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	8711971447276
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.4
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	38.0
DUN14 (extérieur)	18711971447273
unités par emballage extérieur	10
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	42.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	39.0