

OSIRIA 232 BQ KNX

N° de réf.: 5009223

theben

Gestion technique du bâtiment
KNX

Description des fonctions

- Horloge intérieure KNX, carrée, monoface, pour montage encastré (pour blocs opératoires)
- Cadran métallique blanc avec chiffres bâtons noirs
- Aiguilles noires pour l'affichage des heures et des minutes, trotteuse rouge
- Cadre du boîtier pour montage affleurant au carrelage ou à plat sur le mur en acier inoxydable V4A (montage mural encastré)
- Résistante aux acides, aux produits de nettoyage et de désinfection, imperméable à l'eau et à la poussière une fois encastrée, conformément au degré de protection IP 54 (DIN 40050)
- Verre minéral plat de 3 mm
- Cadran : 250 x 250 mm



Caractéristiques techniques

OSIRIA 232 BQ KNX	
Tension de service KNX	Tension du bus, ≤12 mA
Matériau du boîtier	Boîtier en acier inoxydable
Type de chiffres	Chiffres bâtons
Réserve de mémoire	10 jours

OSIRIA 232 BQ KNX	
Type de raccordement	Borne de BUS KNX
Dimensions du cadran	250 mm x 250 mm
Température ambiante	-5°C ... 45°C

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/5009223

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.