



Identique à la figure

La référence contient

 Réf.: 890-252 Connecteur mâle; 2 pôles; 1,50 mm ² ; gris	 Réf.: 890-253 Connecteur mâle; 3 pôles; Cod. B; 1,50 mm ² ; gris	 Réf.: 890-272 Connecteur mâle; 2 pôles; 1,50 mm ² ; vert clair	 Réf.: 890-295 Connecteur mâle; 5 pôles; Cod. B; 1,50 mm ² ; rose	1
 Réf.: 890-502 Boîtier de décharge de traction; 2 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 3,8 ... 8,2mm; 30 mm; noir	 Réf.: 890-503 Boîtier de décharge de traction; 3 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 4,5 ... 10,0 mm; 37 mm; noir	 Réf.: 890-505 Boîtier de décharge de traction; 5 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 6,5 ... 10,5 mm; 45 mm; noir	 Réf.: 890-1112 Connecteur mâle; 2 pôles; Cod. I; 1,50 mm ² ; bleu	1 4
 Réf.: 770-103 Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm ² ; noir	 Réf.: 770-105 Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 5 pôles; Cod. A; 4,00 mm ² ; noir	 Réf.: 770-114 Connecteur mâle; avec boîtier de décharge de traction; 4 pôles; Cod. A; 4,00 mm ² ; noir		1 1 20

Données du matériau

Charge calorifique	22,715 MJ
Poids	795,4 g

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966178494
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
2854-301/000-052

