

Fiche technique | Référence: 709-583

Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pr connecteur type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); courant en DE, NL, AT; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; rouge




<https://www.wago.com/709-583>




Couleur: ■ rouge





Identique à la figure



Dimensions en mm

Remarques

Remarque de sécurité 1

L'installation nécessite un électricien qualifié.

Remarque de sécurité 2

Lors du test de résistance d'isolement, les conducteurs actifs doivent être connectés ensemble.
L'indicateur de fonctionnement intégré dans la prise de l'armoire de commande doit être protégé contre les surtensions transitoires.
La protection contre les surtensions dans les systèmes à basse tension doit être respectée.

Données techniques

Nombre de pas

3 fois

Type de montage

Rail 35

Données électriques

Remarque Puissance dissipée P_v	Indication d'état par LED et résistance de passage
Puissance dissipée P_v max.	1,8 W
Courant de référence	16 A

Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Conducteur rigide	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé	2,5 mm ² / 14 AWG
conducteurs semi-rigides	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG

Données géométriques

Largeur	45 mm / 1.772 inch
Hauteur	65 mm / 2.559 inch
Hauteur à partir du niveau supérieur du rail	59,8 mm / 2.354 inch
Hauteur utile	65 mm / 2.559 inch
Profondeur	84,7 mm / 3.335 inch

Données du matériau

Couleur	rouge
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0 MJ
Matériau du contact	Alliage de cuivre
Surface du contact	Sn
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Poids	81,6 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-23-05
eCl@ss 9.0	27-14-23-05
ETIM 9.0	EC001663
ETIM 8.0	EC001663
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	BG
GTIN	4055143718301
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant, No Exemption

Température d'utilisation min.	-35 °C
Température d'utilisation continue de	-35 °C
Température d'utilisation continue jusqu'à	85 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	-	40047680 (IEC 60884-1)

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 709-583 [↓](#)

Documentation

Texte complémentaire

709-583	19.02.2019	xml 4.13 KB	↓
709-583	26.11.2018	docx 16.31 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 709-583 [↓](#)

Données CAE

EPLAN Data Portal 709-583 [↓](#)

ZUKEN Portal 709-583 [↓](#)

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Bande de repérage



Réf: 2009-110

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.1.2 Étiquette de marquage



Réf: 793-5501

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf: 793-5501/000-012

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf: 793-5501/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Réf: 793-501/000-002

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



Réf: 793-501/000-017

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair



Réf: 2009-115/000-007

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf: 2009-115/000-017

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair



Réf: 793-5501/000-006

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf: 793-5501/000-005

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge



Réf: 793-501

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf: 793-501/000-012

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



Réf: 793-501/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet



Réf: 2009-115/000-002

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf: 2009-115/000-024

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Réf: 793-5501/000-007

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf: 793-5501/000-023

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert



Réf: 793-501/000-006

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



Réf: 793-501/000-005

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



Réf: 2009-115

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf: 2009-115/000-012

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf: 793-5501/000-002

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf: 793-5501/000-017

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair



Réf: 793-501/000-007

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris



Réf: 793-501/000-023

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert



Réf: 2009-115/000-006

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf: 2009-115/000-023

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert

Indications de manipulation

