


## Fiche technique | Référence: 890-131

Cliquets de verrouillage; pour connexions volantes; à manipuler avec un outil;; blanc

<https://www.wago.com/890-131>



Couleur: ■ blanc

### Verrouillage WINSTA® MINI

Avec WAGO, vous profitez d'un large choix d'accessoires pour la famille de produits WINSTA®. Grâce à ses dimensions particulièrement réduites, notre système de connecteurs WINSTA® MINI avec technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® est particulièrement adapté aux espaces restreints, c'est-à-dire au raccordement dans les espaces les plus réduits.

Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions WINSTA® MINI

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il permet un montage sûr, rapide et surtout sans erreur des terminaux et des connecteurs. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec protection contre l'inversion de WAGO.

Avec le système WINSTA® MINI vous profitez :

- petite taille pour les conducteurs jusqu'à une section de 1,5 mm<sup>2</sup>
- montage sûr et rapide

### Données de raccordement

#### Connexion 1

Type d'actionnement	Outil de manipulation
---------------------	-----------------------

### Données géométriques

Largeur	9 mm / 0.354 inch
Hauteur	4,05 mm / 0.159 inch
Profondeur	27 mm / 1.063 inch

### Données mécaniques

adapté	pour « connexions volantes » ; à manipuler avec un outil
--------	--

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	blanc
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,014 MJ
Poids	0,4 g

### Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

### Données commerciales

Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
Unité d'emb. (SUE)	100 (50) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454232993
Numéro du tarif douanier	85389099990

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Approbations / certificats

#### Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	EN 61535	08/20047 (E2)

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 890-131



## Documentation

### Texte complémentaire

890-131	20.11.2014	doc 21.50 KB	
890-131	19.02.2019	xml 2.62 KB	

## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 890-131



### Données CAE

WSCAD Universe  
890-131



ZUKEN Portal 890-131

