

Fiche technique | Référence: 209-698

Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; U6, V6, W6, ..., U6, V6, W6,... bis U9, V9, W9, ..., U9, V9, W9, (chacun 2x); non extensible; Impression verticale; encliquetable; blanc

<https://www.wago.com/209-698>



Couleur: blanc

Identique à la figure

Données techniques

Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	U6, V6, W6, ..., U6, V6, W6,... à U9, V9, W9, ..., U9, V9, W9
Nombre d'impressions	2
Alignement d'impression	Impression verticale
Couleur de l'impression	noir
Type d'impression	Symbole
Répartition de l'impression	Symboles consécutifs par bande
Conditionnement	Mate
Constitution du conditionnement	10 bandes de 10 repères / carte
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2

Données géométriques

Étiquette de repérage / largeur de bande	5 mm
Largeur d'étiquette	5 mm

Données mécaniques

Résistance à l'essuyage	EN 60998-1 : 2004
-------------------------	-------------------

Données du matériau

Couleur	blanc
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	7,8 g
Charge calorifique	0,234 MJ

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	50 (5) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332275033
Numéro du tarif douanier	4911990000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 209-698

