

Fiche technique | Référence: 706-4756/404-400

Câble système; pour Rockwell Control Logix; 8 entrées analogiques courant, var. 1;
Longueur 4 m; Section du conducteur 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-4756/404-400>



Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	2	IN0+
Brown	2	0-	4+1	IN0D
Green	3	1+	6	IN1+
Yellow	4	1-	9+5	IN1D
Grey	5	2+	12	IN2+
Pink	6	2-	14+11	IN2D
Blue	7	3+	16	IN3+
Red	8	3-	18+15	IN3D
Black	9	4+	20	IN4+
Violet	10	4-	22+19	IN4D
Grey-Pink	11	5+	24	IN5+
Red-Blue	12	5-	26+23	IN5D
White-Green	13	6+	30	IN6+
Brown-Green	14	6-	32+29	IN6D
White-Yellow	15	7+	34	IN7+
Yellow-Brown	16	7-	36+33	IN7D
White-Grey	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties	8 entrées analogiques ; courant
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 125 V
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité

Rockwell

Rockwell Control Logix 1756 - IF8H

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm ²

Connexion 2

Connecteur 2	Allen Bradley 1756-TBS6H/A
Nombre de pôles 2	36
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	4 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	1176 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966274400
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
706-4756/404-400



Documentation

Description du système

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB

