



Couleur: ■ gris clair

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN	
Tension de référence (III / 3)	800 V
Courant de référence	14 A

Données géométriques

Largeur	16,4 mm / 0.646 inch
Hauteur	4,1 mm / 0.161 inch
Profondeur	19 mm / 0.748 inch
Affectation des ponts	1-3-5

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris clair
Charge calorifique	0,011 MJ
Poids	1,2 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143703161
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 2000-405/011-000	

Documentation


Informations complémentaires			Texte complémentaire	
Technical Section	pdf 2246.92 KB		2000-405/011-000	19.02.2019
			xml 2.53 KB	
			2000-405/011-000	27.04.2017
			doc 23.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD		Données CAE	
2D/3D Models 2000-405/011-000		EPLAN Data Portal 2000-405/011-000	
		WSCAD Universe 2000-405/011-000	
		ZUKEN Portal 2000-405/011-000	

Indications de manipulation

Pontage



Ce pontage est conçu pour la réalisation d'un couplage en étoile et s'utilise sur les borniers de moteurs équipés de bornes sur rail TOPJOB®S.