

Couleur: ■ orange

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	orange
Charge calorifique	0,022 MJ
Poids	0,7 g

### Données commerciales

Product Group	18 (Système X-COM)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454731021
Numéro du tarif douanier	39269097900

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 2022-100

## Documentation

## Informations complémentaires

Technical Section	pdf 2246.92 KB	↓
-------------------	-------------------	---

## Texte complémentaire

2022-100	19.02.2019	xml 2.53 KB	↓
2022-100	28.04.2017	doc 23.50 KB	↓

## Données CAD/CAE

## Données CAD


2D/3D Models 2022-100	↓
--------------------------	---

## Données CAE

WSCAD Universe 2022-100	↓
ZUKEN Portal 2022-100	↓

## Indications de manipulation


## Codage



Insérer et tourner le détrompeur dans le logement de codage souhaité.



Codage des connecteurs femelles, séparer la tige de codage souhaitée du connecteur femelle à l'aide d'un outil approprié.



Placer un détrompeur (2022-100) à l'emplacement approprié sur la borne de base.