



Dimensions en mm

### Données techniques

Version de raccordement	Connecteur femelle M8
Nombre de pôles	3
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	90 °

### Données de raccordement

Type de connexion 1	Connexion par perçage d'isolant
Conducteur rigide	0,14 ... 0,34 mm <sup>2</sup>

### Données mécaniques

Diamètre connectable du câble gainé	4 ... 5 mm
Poids	14,3 g

### Conditions d'environnement

Indice de protection	IP67*
Charge calorifique	0 MJ

### Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
Unité d'emb. (SUE)	5 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454983338
Numéro du tarif douanier	85366990990

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance  
756-9115/030-000



### Documentation

#### Description du système

IP67 Cables and Plug-  
gable Connectors pdf  
127.75 KB 

#### Texte complémentaire

756-9115/030-000	19.02.2019	xml 2.69 KB	
756-9115/030-000	20.09.2017	doc 24.00 KB	

### Données CAD/CAE

#### Données CAE

WSCAD Universe  
756-9115/030-000

