

Fiche technique | Référence: 780-457

Ponts intercalables; de 1 à 7; isolé; gris

<https://www.wago.com/780-457>



Couleur: ■ gris

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Tension de référence (III / 3) 400 V

Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) 6 kV

Courant de référence 24 A

Données géométriques

Largeur 29,5 mm / 1.161 inch

Hauteur 6 mm / 0.236 inch

Affectation des ponts 1-7

Données du matériau

Remarque Données du matériau [Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel](#)

Couleur gris

Charge calorifique 0,017 MJ

Poids 2,5 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0 27-14-11-40

eCl@ss 9.0 27-14-11-40

ETIM 9.0 EC000489

ETIM 8.0 EC000489

Unité d'emb. (SUE) 50 (25) pce(s)

Type d'emballage Carton

Pays d'origine DE

GTIN 4044918271073

Numéro du tarif douanier 85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

 Environmental Product
 Compliance 780-457
 

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	pdf	2246.92 KB	
-------------------	-----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Texte complémentaire

780-457	19.02.2019	xml	2.91 KB	
780-457	28.04.2017	doc	24.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 780-457	
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Données CAE

EPLAN Data Portal 780-457	
WSCAD Universe 780-457	
ZUKEN Portal 780-457	

Indications de manipulation

Pontage



Les ponts intercalables conviennent pour la réalisation de pontages complexes. Bien pousser le contact jusqu'en butée !



Les ponts intercalables conviennent pour la réalisation de pontages complexes. Bien pousser le contact jusqu'en butée !