



Couleur: ■ blanc

### Données électriques

#### Données de référence selon CEI/EN

Tension de référence (III / 3)	1000 V
Courant de référence	520 A

#### Données de référence selon UL

Tension de référence UL (Use Group B)	1000 V
Courant de référence UL (Use Group B)	510 A
Tension de référence UL (Use Group C)	1000 V
Courant de référence UL (Use Group C)	510 A
Tension de référence UL (Use Group D)	1000 V
Courant de référence UL (Use Group D)	510 A

#### Données de référence selon CSA

Tension de référence CSA (Use Group B)	1000 V
Courant de référence CSA (Use Group B)	510 A
Tension de référence CSA (Use Group C)	1000 V
Courant de référence CSA (Use Group C)	510 A
Tension de référence CSA (Use Group D)	1000 V
Courant de référence CSA (Use Group D)	510 A

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	blanc
Charge calorifique	0 MJ
Poids	149 g

### Données commerciales

ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	10 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143941884
Numéro du tarif douanier	85366990990

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 884-3042



### Documentation

#### Informations complémentaires

Technical Section

pdf  
2246.92 KB



### Données CAD/CAE

#### Données CAD

2D/3D Models  
884-3042



#### Données CAE

EPLAN Data Portal  
884-3042



ZUKEN Portal  
884-3042

